



SRW、SRK 风力发电专用滑环

SRW, SRK Wind Energy Slip Ring

SRW帽型小风电滑环 (适用于1.5千瓦以下)
SRW for Small Wind Turbine (for 1.5KW-)

外形尺寸 Outline Dimension



小风电功率 Power Output	100W	300W	600W	1000W	1500W	
滑环型号 Type	SRW022-6-3P	SRW022-15-3P	SRW022-18-3P (P1)	SRW022-24-3P1 (P2)	SRW022-3P3	SRW022-3P3/2S
额定电流 Current	3X4A	3X8A	3X12A (15A)	3X15A (20A)	3X30A	3X30A+2X5A
长度L (mm)	21	33	35.4	43.2	52.5	52.5
导线规格 Lead Size	AWG22 PTFE	AWG20 PTFE	AWG16 PTFE	AWG14 PTFE	AWG12 PTFE	AWG12+AWG22

电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values
路数 No. of Circuits	3
额定电压 Rated Voltage	120VAC/ VDC
导线颜色顺序 Lead color code	红、黑、白 RED、BLK、WHT
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz, 60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	500MΩ /500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	<0.01Ω

机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~300rpm
工作温度 Temperature Range	-40℃ ~+80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics